



Rengøring, afkalkning og vedligeholdelse

Hvor ofte skal AlkaPod alkalkes og rengøres?

Hvor ofte AlkaPod'en bør afkalkes og renses afhænger af flere faktorer så som hvor længe vandet står i den, samt hvor mange gange den har været brugt og kalkindholdet i det anvendte vand. Behovet for afkalkning kan derfor variere, men nedenstående intervaller er ud fra vores erfaringer med den megen kalk vi har i det danske vand. Hvis der går længere tid vil det være sværere at fjerne kalken fra mineralernes overflade, samtidig med bliver funktionen væsentligt nedsat og vil til sidstophøre helt pga. kalken som indkapsler de små mineraler.

Anbefalet fremgangsmåde for afkalkning og rengøring

Det skal du bruge:

Du skal bruge levnedsmiddel-citronsyre eller almindelig hvid husholdningseddike som for eksempel: "Klar lagereddike 5%" **brug aldrig andre eller kraftigere midler!** Citronsyre har den fordel, at det ikke giver smag til vandet efterfølgende. Citrosyren kan købes som pulver i fx. Matas butikker.

1) Afkalkning af det øverste filter, mindst hver 3. uge ved daglig brug:

Det meste kalk samles i det øverste filter. For kun at rense dette filter kan du røre en theske-fuld citronsyre-pulver op i en kop, halvt fuld af vand, og nedlægge det øverste filter heri. Løft og sænk filteret lidt under processen, lad filteret blive i citronsyren til du ikke mere ser aktivitet fra syren, eller mindst en times tid. Skyl derefter filteret godt under rindende vand.

Tip: Hvis du har mere end et filter kan du hermed altid have et rensede filter klar til udskiftning.

2) Alkalkning af Alkapod flasken og det nederste filter, efter behov, men mindst hver 2. måned for at undgå evt. opbygning af skadelige bakterier i nederste filter:

I en skål rører du 1 til 2 theske-fulde citronsyre op i ca. ½ liter vand. Blandingen hældes i Alkapod flasken uden det øverste filter isat (dette renses som i punkt 1) og lad det stå minimum en times tid, UDEN skruelåget påsat. Med mellemrum under processen påsætter du nu skruelåget løst, vender og ryster beholderen flere gange for at opnå en mere effektiv afkalkning, **men åben hurtigt låget igen inden der opbygges for meget tryk!** Skyl godt efter med rigeligt vand.

Ovenstående to fremgangsmåder vil fjerne kalkbelægningen på mineralerne i AlkaPod'en på en skånsom måde. Du kan med fordel, under processen, udskifte eddiken eller citronsyren efter lidt tid, hvilket vil gøre afkalkningen endnu mere effektiv.

Sollys: Efter skylning anbefales det, hvis muligt, at placere filtrene i sollys i op til 8 timer. Nogle af mineralerne i filtrene bliver mere effektive efter påvirkning af solens energi. Kan dette ikke lade sig gøre vil filtrene stadig virke, men med lidt lavere effektivitet.

Udskiftning af det øverste filter:

Det øverste udtagelige filter skal udskiftes senest hver 12. måned da nogle af mineralerne heri blive opbrugt. Dog anbefales udskiftning hver 3. måned hvis du anvender AlkaPod dagligt og flere gange om dagen, samt ønsker en konstant optimal virkning. Nyt filter kan købes hos din forhandler.

For spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler eller importøren:
Studio Balance ApS www.alkapod.dk info@alkapod.dk Tlf.: +45 20 44 80 48